



## BIJLAGE: Type beschermende kledij en bijbehorende NEN-EN normen voor verwijdering van rupsen en nesten

| Persoonlijke beschermingsmiddelen | Specificatie                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                        | Aanvullend                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| *Overdruk masker of kap           | NEN-EN 146<br>EN12941 +A2                                                                     | Minimaal volgelaat masker of complete kap met kraag tot over de schouder. Altijd in combinatie met slang en aanblaas unit                           | EN397 helm EN166 oog/gezicht bescherming EN352-3 Gehoorbescherming |
| *Aanblaasunit overdruk masker     | NEN-EN 146 EN12941 + A2 Minimale flow 120ltr/min                                              | Motor aangevoerde lucht toevoer met elektronische flowcontrole en waarschuwing. Meestal accu aangedreven.                                           | Evt. voorzien van voorfilter(s)                                    |
| *Luchtslang                       | EN12941 Rubber/HDP                                                                            | Verbinding tussen masker en aanblaas unit. Samenstelling dient te voldoen aan: EU richtlijn 2016/425 PPE directive 89/686/EEC                       |                                                                    |
| *Ademfilters                      | NEN-EN 143<br>EN12941/EN12942 P3 fijnstof filter HR (hoog rendement) ODHR + organische dampen | Filters: in aantal en specificatie afhankelijk van de producent. Samenstelling dient te voldoen aan: EU richtlijn 2016/425 PPE directive 89/686/EEC | Voorfilters: Grof filter; rvs gaas Hepa                            |
| Wegwerp-overalls                  | EN ISO 13982-1 + A1 type 5 EN ISO 13034 + A1 Type 6                                           | Kleding voor eenmalig gebruik: Lichaamsbescherming tegen stof deeltjes met capuchon, ritssluiting en elastiek in mouwen en broekspijpen.            | Kleefstrips over de rits                                           |

**Handschoenen:**

|                |                                         |                                                   |                                   |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Overhandschoen | EN 388/EN ISO 374-1<br>/EN<br>ISO 374-5 | Dik pvc vloeistof dicht<br>Nitril vloeistof dicht | Handschoenen met<br>lange schacht |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                 |              |                                                                                              |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhandschoen | EN 388 cat 1 | Katoenen handschoen<br>t.b.v. comfort en extra<br>bescherming bij de<br>"uitkleed-procedure" |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                       |                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhandschoen | EN 455 / EN ISO 374-1<br>EN ISO 374-2 | Nitril handschoen<br>tegen chemische<br>risico's en micro<br>bacteriële risico's |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                              |                                                               |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schoeisel/laarzen | EN 345 Classe S4 of<br>hoger | Waterdicht<br>beschermend<br>schoeisel, Met<br>voldoende grip |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Bron: Leidraad Beheersing Eikenprocessierups – Update 2019